

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-2,24-4-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-2.24-4-5-05	440	395	280	315	288	330	173	50	30	100	11	11

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-2,5-2-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-2,5-2-5-05	440	451	360	400	288	415	215	50	30	100	11	11

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-2,8-2-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-2,8-2-5-05	570	490	360	400	300	415	215	50	30	100	11	11

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-3,15-2-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-3,15-2-5-05	570	524	360	400	300	415	215	70	50	100	11	11

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-3,15-4-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-3,15-4-5-05	570	456	360	400	300	415	215	70	50	100	11	11

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-3,55-2-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-3.55-2-5-05	570	552	460	500	385	520	270	70	50	100	11	11

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-3,55-4-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-3.55-4-5-05	570	522	460	500	385	520	270	70	50	100	11	11

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-4-2-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-4-2-5-05	720	587	460	500	385	520	270	70	50	100	11	11

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-4-4-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-4-4-5-05	570	574	460	500	385	520	270	70	50	100	11	11

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-4,5-2-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-4,5-2-5-05	720	677	560	630	465	650	335	70	50	100	11	11

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-4,5-4-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-4,5-4-5-05	720	653	560	630	465	650	335	70	50	100	11	11

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-5-4-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-5-4-5-05	728	713	560	630	465	650	335	70	50	100	11	11

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-5-6-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-5-6-5-05	728	523	560	630	465	650	335	70	50	100	11	11

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-5,6-4-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-5,6-4-5-05	880	788	720	760	660	813	433	70	50	120	11	13

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-5,6-6-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-5,6-6-5-05	720	687	720	760	660	813	433	70	50	100	11	11

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-6,3-4-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-6,3-4-5-05	880	970	720	760	660	813	433	70	50	120	11	13

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-6,3-6-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-6,3-6-5-05	880	805	720	760	660	813	433	70	50	120	11	13

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-6,3-8-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-6,3-8-5-05	720	764	720	760	660	813	433	70	50	120	11	13

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-7,1-4-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-7,1-4-5-05	1045	1025	910	960	750	1023	543	70	50	120	11	13

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-7,1-6-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-7,1-6-5-05	885	885	910	960	750	1023	543	70	50	120	11	13

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-7,1-8-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-7,1-8-5-05	885	836	910	960	750	1023	543	70	50	120	11	13

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-8-4-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-8-4-5-05	1045	1130	910	960	750	1023	543	70	50	140	11	13

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-8-6-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-8-6-5-05	1045	1130	910	960	750	1023	543	70	50	140	11	13

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-8-8-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-8-8-5-05	885	950	910	960	750	1023	543	70	50	140	11	13

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-9-4-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-9-4-5-05	1320	1210	1120	1180	950	1264	674	70	50	140	11	13

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-9-6-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-9-6-5-05	1320	1265	1120	1180	950	1264	674	70	50	140	11	13

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-9-8-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-9-8-5-05	1160	1028	1120	1180	950	1264	674	70	50	140	11	13

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-10-6-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-10-6-5-05	1320	1420	1120	1180	950	1264	674	70	50	150	11	13

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-10-8-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-10-8-5-05	1320	1260	1120	1180	950	1264	674	70	50	150	11	13

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-11,2-6-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-11,2-6-5-05	1630	1545	1350	1400	1200	1510	810	70	50	150	11	13

Габаритно-присоединительные размеры бескорпусного вентилятора УНИВЕНТ со свободным колесом

УНИВЕНТ-...-11,2-8-5-05-...

(бескорпусной вентилятор УНИВЕНТ со свободным колесом - исп.05)



Общие сведения

- Вентиляторы серии УНИВЕНТ-05 имеют компактную конструкцию
- На вентиляторы устанавливается стандартный трехфазный двигатель
- Рабочие колеса РК-14 собственной разработки «ИННОВЕНТ», с 9 назад загнутыми лопатками
- Рабочие колеса сварной конструкции, изготовлены из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием
- Рабочие колеса оснащены ступицей и входным коллектором
- КПД на уровне лучших мировых аналогов
- Низкий уровень шума

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм											
	T (max)	T1 (max)	T2	H	H1	h	h1	U	U1	U2	d	d1
УНИВЕНТ-...-11,2-8-5-05	1630	1455	1350	1400	1200	1510	810	70	50	150	11	13