



LOGO! AM2 AQ EXPAN. MODULE, PU: DC 24V, 0/4-20mA 2AQ, 0-10V FOR LOGO! 8

Вид конструкции/монтаж	
Монтаж	на монтажной шине 35 мм, 2 модуля в ширину
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	
<ul style="list-style-type: none"> 12 В пост. тока 24 В пост. тока 	нет да
Аналоговые выходы	
Число аналоговых выходов	2
Диапазоны выходных параметров, напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> от 0 до 10 В 	да
Диапазоны выходных параметров, ток	
<ul style="list-style-type: none"> от 0 до 20 мА от 4 мА до 20 мА 	да да
ЭМС	
Излучение радиопомех согласно EN 55 011	
<ul style="list-style-type: none"> Класс граничных значений В, для применения в жилых районах 	да
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты согласно EN 60529	
<ul style="list-style-type: none"> IP20 	да
Стандарты, допуски, сертификаты	
Допуск CSA	да
Допуск UL	да

Допуск FM	да
разработано согласно IEC 61131	да
согласно VDE 0631	да

Допуск для судостроения

- Допуск для судостроения да

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации

- мин. 0 °C
- макс. 55 °C

Размеры

Ширина	35,5 mm
Высота	90 mm
Глубина	58 mm

последнее изменение: 04.06.2015