



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

Данные для заказа  
MLFB-Ordering data

6SL3210-1NE11-3UG1

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

### Номинальные параметры / Rated data

#### Вход / Input

<b>Число фаз</b> <i>Number of phases</i>	3 Переменный ток
<b>Сетевое напряжение</b> <i>Line voltage</i>	380 ... 480 В ±10 %
<b>Частота сети</b> <i>Line frequency</i>	47 ... 63 Гц
<b>Номинальный ток (ЛО)</b> <i>Rated current (LO)</i>	1,30 А
<b>Номинальный ток (НО)</b> <i>Rated current (HO)</i>	0,90 А

#### Выход / Output

<b>Число фаз</b> <i>Number of phases</i>	3 Переменный ток
<b>Номинальное напряжение</b> <i>Rated voltage</i>	400 В
<b>Номинальный ток (ЛО)</b> <i>Rated current (LO)</i>	1,30 А
<b>Номинальный ток (НО)</b> <i>Rated current (HO)</i>	0,90 А
<b>Выходной ток, макс.</b> <i>Max. output current</i>	2,00 А
<b>Номинальная мощность IEC 400В (ЛО)</b> <i>Rated power IEC 400V (LO)</i>	0,37 кВт
<b>Номинальная мощность NEC 480В (ЛО)</b> <i>Rated power NEC 480V (LO)</i>	0,50 л.с.
<b>Номинальная мощность IEC 400В (НО)</b> <i>Rated power IEC 400V (HO)</i>	0,25 кВт
<b>Номинальная мощность NEC 480В (НО)</b> <i>Rated power NEC 480V (HO)</i>	0,33 л.с.
<b>Частота импульсов</b> <i>Pulse frequency</i>	4 кГц
<b>Выходная частота при векторном регулировании</b> <i>Output frequency for vector control</i>	0 ... 200 Гц
<b>Выходная частота при U/f-регулировании</b> <i>Output frequency for V/f control</i>	0 ... 550 Гц

#### Допустимая перегрузка / Overload capability

##### Низкая перегрузка (ЛО) *Low Overload (LO)*

1,1 × расчетный исходный ток (то есть 110 % перегрузки) в течение 57 с при времени цикла 300 с 1,5 × расчетный исходный ток (то есть 150 % перегрузки) в течение 3 с при времени цикла 300 с  
1.1 x rated output current (i.e. 110 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s 1.5 x rated output current (i.e. 150 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s

##### Высокая перегрузка (НО) *High Overload (HO)*

1,5 × расчетный исходный ток (то есть 150 % перегрузки) в течение 57 с при времени цикла 300 с 2 × расчетный исходный ток (то есть 200 % перегрузки) в течение 3 с при времени цикла 300 с  
1.5 x output current rating (i.e., 150 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s 2 x output current rating (i.e., 200 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s

### Общие технические характеристики / General tech. specifications

<b>Коэффициент мощности λ</b> <i>Power factor λ</i>	0,90
<b>Угол сдвига cos φ</b> <i>Offset factor cos φ</i>	0,95
<b>КПД η</b> <i>Efficiency η</i>	0,89
<b>Уровень звукового давления LpA (1 м)</b> <i>Sound pressure level (1m)</i>	50 дБ
<b>Мощность потерь</b> <i>Power loss</i>	0,04 кВт
<b>Класс фильтра (встроенного)</b> <i>Filter class (integrated)</i>	-

### Условия окружающей среды / Ambient conditions

<b>Охлаждение</b> <i>Cooling</i>	Внутреннее воздушное охлаждение <i>Internal air cooling</i>
<b>Расход охлаждающего воздуха</b> <i>Cooling air requirement</i>	0,002 м³/с (0,071 фут³/с)
<b>Высота места установки</b> <i>Installation altitude</i>	1000 м (3280,84 ft)

### Температура окружающей среды / Ambient temperature

<b>Рабочий режим ЛО</b> <i>Operation LO</i>	-10 ... 40 °С (14 ... 104 °F)
<b>Рабочий режим НО</b> <i>Operation HO</i>	-10 ... 50 °С (14 ... 122 °F)
<b>Транспортировка</b> <i>Transport</i>	-40 ... 70 °С (-40 ... 158 °F)
<b>Подшипники</b> <i>Storage</i>	-40 ... 70 °С (-40 ... 158 °F)

### Относительная влажность воздуха / Relative humidity

<b>Рабочий режим, макс.</b> <i>Max. operation</i>	95 % RH, выпадение росы не допускается 95 % RH, condensation not permitted
--	---



Иллюстрация аналогичная / Figure similar


### Механические данные / Mechanical data

Степень защиты Degree of protection	IP20 / UL открытый тип IP20 / UL open type
Габариты Size	FSA
Масса нетто Net weight	1,40 кг (3,09 фунта)
Ширина Width	73 мм (2,87 дюйма)
Высота Height	196 мм (7,72 дюйма)
Глубина Depth	165 мм (6,50 дюйма)

### Потери преобразователя согласно EN 50598-2\* / Converter losses to EN 50598-2\*

Класс эффективности Efficiency class	IE2
---	-----

Сравнение с эталонным преобразователем (90% / 100%)  
Comparison with the reference converter (90% / 100%)



Значения в процентах указывают потери относительно номинальной кажущейся мощности преобразователя.  
The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.

На диаграмме показаны потери для точек (согласно стандарту EN50598) относительного моментобразующего тока (I) выше относительной частоты статора двигателя (f). Значения действительны для базового исполнения преобразователя без опций/компонентов.  
The diagram shows the losses for the points (as per standard EN 50598) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.

\*расчетные значения  
\*converted values

### Соединения / Connections

#### Со стороны сети / Line side

Исполнение Version	Вставные винтовые клеммы Plug-in screw terminals
Сечение соединения Conductor cross-section	1,00 ... 2,50 мм <sup>2</sup> (AWG 18 ... AWG 14)

#### Со стороны двигателя / Motor end

Исполнение Version	Вставные винтовые клеммы Plug-in screw terminals
Сечение соединения Conductor cross-section	1,00 ... 2,50 мм <sup>2</sup> (AWG 18 ... AWG 14)

#### Длина кабеля двигателя, макс. / Max. motor cable length

Экранированный Shielded	25 м (82,02 ft)
Без экранирования Unshielded	100 м (328,08 ft)

### Стандарты/нормы / Standards

Соответствие стандартам Compliance with standards	UL, CE, C-Tick (RCM), KCC UL, CE, C-Tick (RCM), KCC
--	--

Маркировка "CE" CE marking	Директива по низкому напряжению 2006/95/EG Low-voltage directive 2006/95/EC
-------------------------------	---